

Dachs G2.9/F3.0

Technische Daten

Hersteller		SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH Carl-Zeiss-Str. 18, 97424 Schweinfurt	
Modellkennung Dachs Gen2¹⁾		G2.9²⁾	F3.0²⁾
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A⁺⁺⁺	A⁺⁺⁺
Wärmenennleistung (P_{rated})	kW	7,0	6,9
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	195	206
Jährlicher Energieverbrauch	kWh / GJ	2778 / 10	
Schallleistungspegel L_{WA} in Innenräumen	dB	56	
Elektrischer Wirkungsgrad	%	26,9	28,0

Brennstoff		Erdgas	Flüssiggas
Drehzahl	min ⁻¹	1200–1250	
Elektrische Leistung ³⁾	kW	2,85	3,0
Thermische Leistung ⁴⁾	kW	7,0	6,9
Leistungsaufnahme ⁵⁾	kW	9,6	10,1
Spannung / Frequenz		3 ~ 230 V / 400 V; 50 Hz	
el. Hilfsenergie im Betrieb ⁴⁾	kW	0,065	
Wirkungsgrade			
elektrisch (H_s / H_i)	%	26,9 / 29,8	28,0 / 30,4
thermisch (H_s / H_i)	%	65,7 / 72,9	63,4 / 68,8
Brennstoffnutzung (H_s / H_i)	%	92,6 / 102,7	91,4 / 99,2
Primärenergiefaktoren $f_{\text{PE,WV}}$		0,406	0,431
Stromkennzahl		0,41	0,43
Schalldruckpegel ⁶⁾	dB(A)	41	
Wartungsintervall	Bh	9000	
Abgasführung		Gemeinsame Abgasführung mit weiteren BHKW oder Zusatzheizgerät möglich	
Maße (Breite o. Regler/Tiefe/Höhe)	mm	720 / 1070 / 1270	
Gewicht	kg	ca. 580	
Platzbedarf (Breite/Tiefe)	mm	Mind. 1920 / 2020	

Modellkennung	Regler MSR3
Klasse	III
Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz	1,5 %

¹⁾ Der Dachs G2.9/F3.0 Gen2 erfüllt das Hocheffizienzkriterium gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Messwerte ermittelt mit Normgas G20 bzw. G31 unter Normbedingungen.

²⁾ Minimum Methanzahl: 35; mit Einstellung und Düsenanpassung vor Ort

³⁾ Leistung nach ISO 3046-1, gemessen am Ausgang Frequenzumrichter, Toleranz ± 3 %; abweichende Werte je nach Aufstellhöhe, Umgebungs- und Einsatzbedingungen

⁴⁾ Werte aus Typ-/Bauteilprüfbericht bei einer Rücklauftemperatur von 30 °C mit integriertem Brennwertwärmetauscher; max. Vorlauftemperatur 83 °C, max. Rücklauftemperatur 70 °C

⁵⁾ Werte bei einer Rücklauftemperatur von 30 °C bezogen auf H_i , Toleranz ± 5 %

⁶⁾ Messflächen-Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN EN ISO 3744, Umgebungsbedingungen nach DIN EN 15036-1



Dachs G2.9/F3.0

Technische Daten

Einsatzmöglichkeiten:

Ein- bis Zweifamilienhäuser, kleine Handwerksbetriebe, Bäckereien, Metzgereien, Werkstätten, Pensionen, Einrichtungen für betreutes Wohnen, Kindergärten, landwirtschaftliche Betriebe, kirchliche Einrichtungen.

Prüfungen:

EU-Baumusterprüfung als anschlussfertige μ KWK-Anlage nach Verordnung EU 2016/426 auf der Grundlage der DIN EN 50465:2015-06.

Der Dachs...

arbeitet nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Ein Verbrennungsmotor treibt einen Generator an, der elektrische Energie erzeugt. Die bei diesem Prozess gleichzeitig anfallende Wärme am Motor und Generator wird bis zu 100 % genutzt und in das Wärmenetz des Gebäudes (Heizung/Warmwasserbereitung) eingespeist.

Der Dachs arbeitet netzparallel. Wärme und Strom werden immer zur gleichen Zeit erzeugt.

Der Motor:

Der Einzylinder-Viertakt-Spezialmotor mit ca. 580 cm³ Hubraum ist bei Wartung und Instandhaltung gemäß Wartungsplan für lange Lebensdauer ausgelegt.

Der Generator:

Der Permanent-Magnetgeneratorläufer, ohne Kupplung direkt auf die Kurbelwelle geschrumpft, wird vom Motor geräuscharm und ohne Getriebeverluste angetrieben. Der Generator mit hohem elektrischem Wirkungsgrad ist bürstenlos und wartungsfrei und arbeitet für den Startvorgang als Motor-Starter. Er wird für die Leistungsabgabe sowie für den strombegrenzten Startvorgang mit einem vorgeschalteten Frequenzumrichter betrieben.

Die Kapselung:

Die Anlage ist mit einer Schall- und Wärmeschutzkapsel ausgestattet.

Der Schalldruckpegel in 1 m Abstand beträgt 41 dB(A) für beide Ausführungen.

Zur Vermeidung von Körperschall sind alle Anschlüsse flexibel (Heizungswasser, Brennstoff) oder entkoppelt (Abgas) ausgeführt.

Die Regelung:

Die integrierte Mikrocontroller-Regelung kann den Dachs nach Wärme- und Strombedarf intelligent steuern. Die Überwachungsfunktionen für den Gasfluss, die Abgastemperatur und den Anschluss an das Heizungsnetz werden durch zwei weitere redundante Mikrocontroller, die sich gegenseitig überprüfen, gesteuert. Die Bedienung der Regelungsprogramme sowie die Eingabe der Betriebs- und Anlagendaten erfolgt intuitiv über ein 7-Zoll-Touchdisplay.

Die Wartung:

Die Wartung wird nach Wartungsplan und die Instandhaltung bei Bedarf vom autorisierten SenerTec-Partner durchgeführt.

Die Abgasführung:

Das Abgas wird in der Regel über eine für BHKW zugelassene Abgasleitung abgeführt.

Die Abgastemperatur ist kleiner 120 °C.

Die Kommunikationsschnittstellen:

Integrierte Ethernet-Schnittstelle zum Austausch von Daten mit dem SenerTec-Server über bauseitigen Router. Eine externe Freigabe der Anlage ist auch über elektrische Eingänge möglich. Die Ausgabe der Betriebs-, Wartungs- und Störmeldungen ist über Schnittstelle, Digitalausgänge und Relais-Ausgänge möglich.

Die Umwelt:

Das Motorkonzept des Dachs G/F (Magermotor) ermöglicht niedrige NO_x-Werte. Ein integrierter Katalysator konvertiert CO und HC.

Die gleichzeitige Strom- und Wärmeenergieerzeugung nutzt die Primärenergie bis zu 100 %. Im Gegensatz zur üblichen, getrennten Strom- und Heizenergieerzeugung, können erhebliche Mengen Primärenergie eingespart und CO₂-Emissionen vermieden werden.

Die Dachs-Familie:

Dachs

Die optimale Ergänzung zum Kessel

Brennstoffe:

Erdgas, Flüssiggas



deDE80501